

Couvercles de caniveaux RECY-COUV CAN HORS GABARITS STANDARDS

ГАБАРИТЪ СЪИИДЪВЪДЪ
РЕСЪ-СОВЪ СЪИ НОРЪ
СЪИИДЪВЪДЪ



LE DEVELOPPEMENT DURABLE, CONCRETEMENT !

Dans certains cas, les couvercles de caniveaux standards type RTE A ou B ne s'adaptent pas aux différents corps de caniveaux en raison de dimensions non standardisées.

P2MK propose une solution de plaques PEHD (polyéthylène haute densité) avec une face antidérapante, brossée, qui peuvent être découpées sur mesure et adaptées sur site à l'aide d'une scie sauteuse ou disceuse, sans émanation de poussières.

Caractéristiques techniques :

RECY-COUV réf. PE100HGPM :

L : 1 200 mm
l : 1 000 mm
Épaisseur : 30 mm
Poids : 34 kg
Coloris : noir stabilisé aux UV
Livraison sur palette

RECY-COUV réf. PE100HGGM :

L : 1 500 mm
l : 1 000 mm
Épaisseur : 50 mm
Poids : 72 kg
Coloris : noir stabilisé aux UV
Livraison sur palette

Qualification RTE 11/2018

Résistance mécanique de 500 kg/plaque
Résistant s aux intempéries et au gel.

Pose libre en appui sur bordurette béton ou sur feuillures (dans ce cas tenir compte de la dilatation).

Options : fourniture visserie, longerons de calage en PE ou tube en acier galvanisé (1 000 X 40 X 40 mm)

N'hésitez pas à nous consulter !

EXEMPLES DE REALISATIONS

